

Kupplungen **NS1-Serie** Nennweite 1.2 mm, Polypropylen, glasfaserverstärkt

NEU

In der neuen Reihe von leakagefreien CPC-Kupplungen ist die NS1-Serie die kleinste Version. Die neuartige Absperrung garantiert tropffreies Entkuppeln der Verbindung.

NS1-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaserverstärkten Polypropylen und mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder ausgestattet. Die Entriegelungstaste besteht aus PEEK.



In-Line
1/4 - 28 Innengewinde

Schlauchgröße		Mit Absperrung
Inch	metrisch	
1/8" AD*	3.2 mm	NS1D19042812

*oder kleiner mit 1/4 - 28 Mutter und 1/4 - 28 Einsätze. Siehe Seite 220, PMC-12-Serie.



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße	Schlauchgröße	Mit Absperrung
Inch	metrisch	
1/8" ID	3.2 mm ID	NS1D170212



In-Line
Außengewinde

Schlauchgröße	Schlauchgröße	Mit Absperrung
Inch	metrisch	
1/4 - 28	-----	NS1D10042812

Stecker

NS1-Serie Nennweite 1.2 mm, Polypropylen, glasfaserverstärkt



In-Line
1/4 - 28 Innengewinde

Schlauchgröße Inch	Schlauchgröße metrisch	Mit Absperrung
1/8" AD*	3.2 mm	NS1D2604812

*oder kleiner mit 1/4 - 28 Mutter und 1/4 - 28 Einsätze. Siehe Seite 221, PMC-12-Serie.



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Inch	Schlauchgröße metrisch	Mit Absperrung
1/8" ID	3.2 mm	NS1D22012



In-Line
Außengewinde

Schlauchgröße Inch	Schlauchgröße metrisch	Mit Absperrung
1/4 -28	-----	NS1D24042812



Abmessungen in mm



Kupplungen **NS2-Serie** Nennweite 3.2 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

NEU

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-Schnellkupplungen ist die NS2-Serie die zweitkleinste Version. Die neuartige Absperrung garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Verbindung. Dies macht den Einsatz der NS2-Serie interessant für alle Anwendungen, bei denen

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder dort wo elektronische Bauteile im Bereich der Schlauchverbindung liegen. NS2-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit Dichtelement aus EPDM und Edelstahlfeder ausgerüstet.



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" NPT		NS2D100212



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße, inch	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" AD .17" ID	6.4 mm AD 4.3 mm ID	NS2D130412

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße, inch	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" ID	3.2 mm ID	NS2D170212
1/4" ID	6.4 mm ID	NS2D170412



Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße, inch	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" AD .17" ID	6.4 mm AD 4.3 mm ID	NS2D120412

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!




Plattenmontage
Schlauchtülle

Schlauchgröße, inch	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" ID	3.2 mm ID	NS2D160212
1/4" ID	6.4 mm ID	NS2D160412

Stecker

NS2-Serie

Nennweite 3.2 mm,
Polypropylen
glasfaserverstärkt



Abmessungen in mm



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" NPT		NS2D240212



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße, inch	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" AD .17" ID	6.4 mm AD 4.3 mm ID	NS2D200412

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße, inch	Gewindegröße/ Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" ID	3.2 mm ID	NS2D220212
1/4" ID	6.4 mm ID	NS2D220412

Zubehör

Zubehör	Material	Bezeichnung
Plattenmontage-Dichtung	Buna-N	1830300

Kupplungen NS4-Serie Nennweite 6.4 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

NEU

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-Schnellkupplungen ist die NS4-Serie die kompakteste Version. Die neuartige Absperrung garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Verbindung. Dies macht den Einsatz der NS4-Serie interessant für alle Anwendungen, bei denen

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder dort wo elektronische Bauteile im Bereich der Schlauchverbindung liegen. NS4-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder ausgerüstet.



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße		Bezeichnung
		Mit Absperrung, tropffrei
1/4" NPT		NS4D10004
1/4" BSPT		NS4D10004BSPT



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung
		Mit Absperrung, tropffrei
1/4" AD .17" ID	6.4 mm AD 4.3 mm ID	NS4D13004
3/8" AD 1/4" ID	9.6 mm AD 6.4 mm ID	NS4D13006

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!




In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung
		Mit Absperrung, tropffrei
1/8" ID	3.2 mm ID	NS4D17002
1/4" ID	6.4 mm ID	NS4D17004
3/8" ID	9.6 mm ID	NS4D17006

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder
Mindestabnahme 50 Stück.



Stecker



Abmessungen in mm



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße inch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" NPT	NS4D24004
1/4" BSPT	NS4D24004BSPT



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" AD .17" ID	6.4 mm AD 4.3 mm ID	NS4D20004
3/8" AD 1/4" ID	9.6 mm AD 6.4 mm ID	NS4D20006

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" ID	3.2 mm ID	NS4D22002
1/4" ID	6.4 mm ID	NS4D22004
3/8" ID	9.6 mm ID	NS4D22006



Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" AD .17" ID	6.4 mm AD 4.3 mm ID	NS4D40004
3/8" AD 1/4" ID	9.6 mm AD 6.4 mm ID	NS4D40006

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/8" ID	3.2 mm ID	NS4D42002
1/4" ID	6.4 mm ID	NS4D42004
3/8" ID	9.6 mm ID	NS4D42006



Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" ID	6.4 mm ID	NS4D23004
3/8" ID	9.6 mm ID	NS4D23006



Winkelstecker
Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße, metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/4" ID	6.4 mm ID	NS4D43004
3/8" ID	9.6 mm ID	NS4D43006

Zubehör

Zubehör	Material	Bezeichnung
Plattenmontage-Dichtung	EPDM	1879800
Plattenmontage-Dichtung	FKM	1889500

Kupplungen **NS6-Serie** Nennweite 9.6 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

NEU

In der neuen Reihe von leakagefreien CPC-Schnellkupplungen ist die NS6-Serie größer als die NS4-Serie und bietet hervorragende Durchflussleistungen. Die neuartige Absperrung garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Verbindung. Dies macht den Einsatz der NS6-Serie interessant für alle Anwendungen, bei denen

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder dort wo elektronische Bauteile im Bereich der Schlauchverbindung liegen. NS6-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder ausgerüstet.



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße		Bezeichnung
inch		Mit Absperrung, tropffrei
1/2" NPT		NS6D10008
1/2" BSPT		NS6D10008BSPT



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße	Schlauchgröße	Bezeichnung
inch	metrisch	Mit Absperrung, tropffrei
1/2" AD 3/8" ID	12.7 mm AD 9.6 mm ID	NS6D13008

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße	Schlauchgröße	Bezeichnung
inch	metrisch	Mit Absperrung, tropffrei
3/8" ID	9.6 mm ID	NS6D17006
1/2" ID	12.7 mm ID	NS6D17008

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder
Mindestabnahme 50 Stück.



Stecker

NS6-Serie

Nennweite 9.6 mm,
Polypropylen-
glasfaserverstärkt



Abmessungen in mm



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße inch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/2" NPT	NS6D24008
1/2" BSPT	NS6D24008BSPT



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/2" AD 3/8" ID	12.7 mm AD 9.6 mm ID	NS6D20008

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" ID	9.6 mm ID	NS6D22006
1/2" ID	12.7 mm ID	NS6D22008



Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
1/2" AD 3/8" ID	12.7 mm AD 9.6 mm ID	NS6D40008

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" ID	9.6 mm ID	NS6D42006
1/2" ID	12.7 mm ID	NS6D42008

Zubehör

Zubehör	Material	Bezeichnung
Plattenmontage-Dichtung	EPDM	1884300
Plattenmontage-Dichtung	FKM	1889600

Kupplungen NSH-Serie Nennweite 12.7 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

NEU

In der neuen Reihe von leakagefreien CPC-Schnellkupplungen ist die NSH-Serie die größte Serie und bietet exzellente Durchsatzwerte. Die neuartige Absperrung garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Verbindung. NSH-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder ausgerüstet. Die Edelstahlfeder ist

außerdem abgeschottet vom Durchsatzkanal und somit nicht medienberührt. Dies macht den Einsatz der NSH-Serie interessant für alle Anwendungen, bei denen gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder dort wo elektronische Bauteile vor Leckageverlusten beim Trennen geschützt werden müssen.



Rohrgewinde
konisch

Gewindegröße/ inch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" NPT Female	NSHD19006
3/8" BSPT	NSHD10006BSPT
1/2" NPT	NSHD10008
3/4" NPT	NSHD10012



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" AD 1/4" ID	9.6 mm AD 9.4 mm ID	NSHD13006
1/2" AD 3/8" ID	12.7 mm AD 9.6 mm ID	NSHD13008

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" ID	9.5 mm ID	NSHD17006
1/2" ID	12.7 mm ID	NSHD17008
5/8" ID	15.9 mm ID	NSHD17010
3/4" ID	19.0 mm ID	NSHD17012

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder
Mindestabnahme 50 Stück.



Abmessungen in mm

Stecker

NSH-Serie Nennweite 12.7 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt



Rohrgewinde konisch

Gewindegröße inch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" NPT Female	NSHD26006
3/8" BSPT	NSHD24006BSPT
1/2" NPT	NSHD24008
3/4" NPT	NSHD24012



In-Line
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" AD 1/4" ID	9.6 mm AD 6.4 mm ID	NSHD20006
1/2" AD 3/8" ID	12.7 mm AD 9.6 mm ID	NSHD20008

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße inch	Schlauchgröße metrisch	Bezeichnung Mit Absperrung, tropffrei
3/8" ID	9.6 mm ID	NSHD22006
1/2" ID	12.7 mm ID	NSHD22008
5/8" ID	15.9 mm ID	NSHD22010
3/4" ID	19.0 mm ID	NSHD22012

Zubehör

Zubehör	Material	Bezeichnung
Plattenmontage-Dichtung	PP, glasfaserverstärkt	NSH PMKIT 12
Verschlussstopfen	PP, glasfaserverstärkt	1800700



Plattenmontage-Kit